



RHEOCHECK OD - DRIVE

PC制御のOD式回転レオメータ

国際規格: ASTM D2084; ISO 6502-1; ISO 6502-2;

注) 一部の規格に対応するため、オプションのアクセサリやセットアップが必要な場合があります。



Gibitre OD式レオメータは、国際規格 (ISO 6502-2、 ASTM D2084) に準拠してゴムコンパウンドの硬化特性を測定します。硬化の加硫過程測定は、サンプルの機械的特性の変化を測定することによって行われます。この装置は試験片に周期的なひずみを加え、発生する応力を測定します。試験は任意で設定した温度で行われ、ステイフネスの変化を時間の関数として連続的に記録

します。

主な機能と特徴

- 国際規格に準拠したダイとローター
- 分解能0.1°Cの独立したPID温度制御
- 操作用タッチスクリーン
- 離れた場所からでも装置の状態を確認できるライトパネル
- 安全機構付き透明保護カバー

- Rheocheckソフトウェア。バーコードサンプル識別用に最適化
- Datagest ソフトウェア。Gibitre SQLデータベースを簡単に管理
- 排気ガス孔
- CEマーキング
- アクセサリ**
- 発泡ゴム試験時に使用する圧力センサー
- 定容量サンプルカッター

Numerical Test Data: Torque Values: MI, ML, M90, MX, MH, PCR, S*@ML, TanD@ML, S*@MH, TanD@MH (X=customer-defined); Scorch Time: tS1, tS2, tSX ; Cure Time: t90, tX, tML, tMH, tPCR, tRX; Pressure (optional): PL, PH, tP, MPR, tMPR

Graphic representation: Elastic curve (S'), Viscose curve (S"), Complex curve (S*)Tan-Delta curve, Curing speed, Upper and Lower

test chamber temperatures

Oscillation frequency: 100 cycles /minute (1,7 ±0,1 Hz)

Oscillation Angle: 1°, 3°. Easy adjustment with calibrated gauges

Temperature: Room Temperature to +250 °C - Resolution 0.1 °C

Personal Computer (optional): Minimum Setup: Windows 10 or 11, Intel Core i5, 5GB RAM

